

Cuerpo: Porcelanato
Body: Porcelain Tile

Formato: 30 x 60 cm
Size: 12 x 24 in



Acabado: Grip
Finish: Grip



Interiores
Indoors



Exteriores
Outdoors



24 Caras
24 Faces



Variación Alta
High Variation



Tráfico Alto
Heavy Traffic



Espesor
Thickness



Hueso

Ficha Técnica Technical Specifications

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"		
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)		
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High		
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.74		A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %		A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8		A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs		ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant		ANSIA137
	Información de Embalaje / Packaging Information	PZS-CAJA / PCS-BOX 8	M²-CAJA / FT²-BOX 1.44 / 15.50	KG-CAJA / LBS-BOX 20.79 / 45.83

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

