



ESPESOR  
THICKNESS  
**20 MM**

**AREZZO** Sand  
Porcelanato Paver

**CESANTONI**  
PORCELANATO PREMIUM

## Características Generales / General Features

<b>Cuerpo / Body</b>	<b>Variación gráfica / Graphic Variation</b>	<b>Tamaño de boquilla / Grout width</b>
 Porcelanato Paver Porcelain Paver	 10 Caras 10 Faces	 2 mm 1/12"
<b>Formato / Size</b>	<b>TTM / Shade and Tone Mixture</b>	<b>Aplicación / Application</b>
 60 x 60 cm   Rectificado 24 x 24 in   Rectified	 Variación Alta High Variation	 Piso Floor
<b>Acabado / Finish</b>	<b>Espesor / Thickness</b>	<b>Espacios / Spaces</b>
 Grip (Anti-deslizante) Grip (Anti-slip)	 20 mm 3/4 inch	 Interiores Indoors
<b>Apariencia / Look</b>	<b>PEI / Abrasion Resistance</b>	<b>Exteriores</b>
 Piedra Stone	 Tráfico Intenso Extra heavy Traffic	 Exteriores Outdoors

## Ficha Técnica / Technical Specifications

			ISO	ASTM	ANSI	DIN	NMX
 Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	10545-13	C650	-	-	-	8.18
 Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF Wet	≥ 0.6 EW	-	-	A326.3	-	-	8.16
 Resistencia al deslizamiento / Slip Resistant	R13	-	-	-	51130	-	-
 Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	10545-3	C373	-	-	-	8.7-8.8
 MOHS	7	-	C1895-20	-	-	-	8.11
 Resistencia a la flexión / MOR	≥ 600 kg/cm2	10545-4	C674	-	-	-	8.12
 Fuerza a la ruptura / Breaking Strength	≥ 500 kg / 1102 lbs	10545-4	C648	-	-	-	-
 Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	10545-9	C484	-	-	-	8.13
 Resistencia a la helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	10545-12	C1026	-	-	-	-
 Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	10545-14	C1378	-	-	-	8.17
 Reflectancia Solar / Solar Reflectance	Alta / High	-	C1549	-	-	-	-

## Embalaje / Packaging Info.




## Certificaciones / Certifications

PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	0.72 / 7.75	~ 34 / ~ 74.95



## Gráficas digitales / Digital graphics

10 Caras: 60 x 60 cm



## Glosario / Glossary

**Dimensión nominal (Formato):** Medida genérica, utilizada por el fabricante para nombrar la dimensión correspondiente a un determinado producto.

**Dimensión de fabricación:** Medida central específica, a partir de la cual se fabrica un producto.

**Tono o valor de tono:** Designación del fabricante (normalmente un número o letra) impresa en la caja o etiqueta que indica que esa caja de losetas en particular es visualmente adecuada para su uso con otras cajas que tengan un valor de tono idéntico. Esta propiedad puede verse influenciada por la aplicación del esmalte, la textura del troquelado, las condiciones de cocción, el nivel de brillo y las condiciones de iluminación.

**Cuerpo cerámico:** Parte estructural de la loseta cerámica, formada de masa reducida a polvo o de pequeños granos, moldeados en matrices a alta presión, constituida de materias primas inorgánicas.

**Cuerpo porcelánico / porcelanato:** Loseta cerámica que por sus características de fabricación tienen una absorción de agua menor o igual al 0,5%.

**Porcelain Paver:** Baldosa adoquinada, recubrimiento modular muy utilizado para pisos exteriores que juegan un papel importante tanto en diseño urbano como en arquitectura residencial o comercial. Generalmente de piedra, cerámica o concreto, diseñadas para pavimentar superficies exteriores como patios, terrazas, entradas de autos, banquetas, piscinas o plazas.

**Recubrimiento pulido:** Baldosa cerámica esmaltada y sin esmalte a la que se le ha dado un acabado brillante en su cara vista mediante pulido mecánico como última etapa de fabricación.

**Baldosa rectificada:** Baldosa cuyos bordes han sido pulidos mecánicamente para lograr una dimensión facial más precisa.

**MOHS:** Medición del grado de corte o penetración en la superficie (cara vista) de la loseta cerámica.

**Coeficiente de fricción:** Es la medición de grado de la resistencia de un cuerpo a deslizarse sobre una superficie.

**Método de ensayo:** Procedimientos estandarizados utilizados para evaluar las características de las losetas cerámicas.

**Boquilla / Junta:** Separación entre baldosa y baldosa o entre diferentes áreas, las cuales son llenadas generalmente con un material elastómerico.