



 Tecnología Digital
Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications

Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

Formato / Size:

30 x 60 cm Rectificado / 12" x 24" Rectified

 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)


	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Diverso / Diverse	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
		30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	26.48 / 58.38

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.