



FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol lineal en acabado pulido | 60 X 120 CM. | Porcelanato esmaltado. Rectificado.
 Polished linear marble finish | 24 X 48 IN. | Glazed porcelain tile. Rectified.

12 Caras 12 Faces	PEI 4 Alto Tráfico High Traffic	Variación Alta High Variation	100% Pasta Blanca White body
----------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Uso Usage

Interior Interior	Baño Bathroom	Cocina Kitchen
----------------------	------------------	-------------------

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body		
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm	
	PEI	4	
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137

	Información de Embalaje	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
		2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol lineal en acabado mate | 60 X 120 CM. | Porcelanato esmaltado. Rectificado.
 Matte linear marble finish | 24 X 48 IN. | Glazed porcelain tile. Rectified.

12 Caras 12 Faces	PEI 4 Alto Tráfico High Traffic	Variación Alta High Variation	100% Pasta Blanca White body
----------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Uso Usage

Interior Interior	Baño Bathroom	Cocina Kitchen	Exterior Exterior	Comercial Commercial
----------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------------

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body		
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm	
	PEI	4	
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137

	Información de Embalaje	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
		2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx

