



Ficha Técnica Technical Specifications

Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



MATE

MATTE

PISO Y MURO



FLOOR AND WALL

14 CARAS



14 FACES



TTM / C

INTERIORES



INTERIOR

EXTERIORES



EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"			
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)			
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High			
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C650	
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	0.43		A.S.T.M. C1028	
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %		A.S.T.M. C373	
	MOHS	5 - 8		A.S.T.M. C1028	
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs		ISO 10545-4	
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C484	
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C1026	
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant		A.S.T.M. C1378	
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant		ANSI A137	
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
		60 x 120 cm 24" x 48"	2	1.44 / 15.5	30.50 / 67.24

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS





Ficha Técnica Technical Specifications

Muro Porcelánico / Porcelain Wall Tile

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



RIGATO



WALL



14 CARAS

14 FACES



TTM / C



INTERIORES

INTERIOR



EXTERIORES

EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378



Información de Embalaje / Packaging Information

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
60 x 120 cm 24" x 48"	2	1.44 / 15.5	30.50 / 67.24

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

