



## FICHA TÉCNICA

### Technical Data Sheet

Mármol en acabado pulido / Polished marble finish | 60 X 120 CM. / 24 X 48 IN. | Porcelanato esmaltado. Rectificado. / Glazed porcelain tile. Rectified.

12 Caras / 12 Faces |
 Alto Tráfico / High Traffic |
 Variación Alta / High Variation |
 Pasta Blanca / White body

#### Uso / Usage

Interior / Interior |
 Baño / Bathroom |
 Cocina / Kitchen

#### Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

#### Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body		
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm	
	PEI	4	
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137


Información de Embalaje	PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
	2	1.44 / 15.50	29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx) | [contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)





## FICHA TÉCNICA

### Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate  
Matte marble finish

60 X 120 CM.  
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.  
Glazed porcelain tile. Rectified.

12 Caras  
12 Faces

PEI 4  
Alto Tráfico  
High Traffic

Variación Alta  
High Variation

100% Pasta Blanca  
White body

#### Uso Usage

Interior  
Interior

Baño  
Bathroom

Cocina  
Kitchen

Exterior  
Exterior

Comercial  
Commercial

**Porcelanato mate** / Matte porcelain tile

**Características técnicas** / Technical specifications

	Pasta blanca / White body		
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm	
	PEI	4	
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137

Información de Embalaje	PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
	2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx) contacto@cesantoni.com.mx

